

LED LAMP

SPECIFICATIONS

Ideal For

Garage Door Openers

Bright White
3000K

Features

- Instant On To Full Brightness
- Suitable For Damp Locations
- Non-Dimmable
- UL/CUL Listed
- FCC Compliant
- RoHS Compliant
- 100% Mercury Free
- 3 Year Warranty
- Bright White
- Title 20 Compliant

Benefits

- Energy Efficient: Up to 82% less energy than standard incandescent
- No Ultraviolet - Safe for artwork
- Color Consistency
- Low Heat
- Durable
- Long Life



Specifications

Item Number	Input Power (Watts)	Incandescent Equiv. (Watts)	Input Line Voltage
OM60930CA/10KLED/GAR	8.8	60	120
Base Type	Lumens	Lumen Efficiency (LPW)	CCT
E26 (Medium)	800	75	3000K
CRI	Beam Angle	MOL	Diameter
90+	300°	4.5"	2.3"
Life Hours	Minimum Starting Temperature		
11,000	-13°F		

LED LAMPE

CARACTÉRISTIQUES

Idéal Pour

Ouvre-porte de garage

Blanc Brillant
3000K

Caractéristiques

- Instantanée jusqu'à plein luminosité
- Convenable aux Endroits Humides
- Non Dimmable
- Listé UL / CUL
- Conforme à la FCC
- Conforme à la RoHS
- 100% Sans Mercure
- 3 ans de garantie
- Blanc Brillant
- Conforme à la Title 20

Avantages

- Efficacité énergétique: jusqu'à 82% d'énergie en moins qu'une incandescence standard
- Pas d'ultraviolet-sûre pour les ouvrages d'art
- Cohérence des couleurs
- Chaleur douce
- Durable
- Longue vie



Caractéristiques

Numéro d'article	Puissance (Watts)	Équivalent incandescent (Watts)	Voltage
OM60930CA/10KLED/GAR	8.8	60	120
Type de base	Lumens	Lumen Efficacité (LPW)	CCT
E26 (Moyen)	800	75	3000K
CRI	Angle de faisceau	MOL	Diamètre
90+	300°	4.5"	2.3"
Heures de la vie	Température initiale minimale		
11,000	-13°F		