

# LED LAMP

## SPECIFICATIONS

### Ideal For

Chandeliers | Lanterns

Daylight  
5000K

### Features

- Instant On To Full Brightness
- Suitable For Damp Locations
- Non-Dimmable
- UL/CUL Listed
- FCC Compliant
- RoHS Compliant
- 100% Mercury Free
- 3 Year Warranty
- Soft White

### Benefits

- Full Range Dimming
- Energy Efficient: Up to 90% less energy than standard incandescent
- No Ultraviolet - Safe for artwork
- Color Consistency
- Low Heat
- Durable
- Long Life



### Specifications

Item Number	Input Power (Watts)	Incandescent Equiv. (Watts)	Input Line Voltage
BPCTC100950CAFIL/2	10	100	120
Base Type	Lumens	Lumen Efficiency (LPW)	CCT
Candelabra	1000	100	5000K
CRI	Beam Angle	MOL	Diameter
>90	N/A	4.5"	1.6"
Life Hours	Minimum Starting Temperature		
15,000	-13°F		

# LED LAMPE

## CARACTÉRISTIQUES

### Idéal Pour

Lustres | Lanternes

Lumière du jour  
5000K

### Caractéristiques

- Instantanée jusqu'à plein luminosité
- Convenable aux Endroits Humides
- Non Dimmable
- Listé UL / CUL
- Conforme à la FCC
- Conforme à la RoHS
- 100% Sans Mercure
- 3 ans de garantie
- Blanc Doux

### Avantages

- Gradation Intervalle complète
- Efficacité énergétique: jusqu'à 90% d'énergie en moins qu'une incandescence standard
- Pas d'ultraviolet-sûre pour les ouvrages d'art
- Cohérence des couleurs
- Chaleur douce
- Durable
- Longue vie



### Caractéristiques

Numéro d'article	Puissance (Watts)	Équivalent incandescent (Watts)	Voltage
BPCTC100950CAFIL/2	10	100	120
Type de base	Lumens	Lumen Efficacité (LPW)	CCT
Candélabre	1000	100	5000K
CRI	Angle de faisceau	MOL	Diamètre
>90	N/A	4.5"	1.6"
Heures de la vie	Température initiale minimale		
15,000	-13°F		